



| Datum     | artikelnummer |
|-----------|---------------|
| 6/12/2021 | 506202        |

## Cuore SPT 5000 Color

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Composition</b>                | <b>Cuore SPT 5000 Color</b> is a solvent free, light fast, colour paste.  |
| <b>Application</b>                | <b>Cuore SPT 5000 Color</b> is applied as an addition to one of the transparent coatings from the <b>Cuore SPT 5000 Color</b> range.  |
| <b>Technical properties</b>       | Density Resin + Hardener                      1800 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Mixing ratio</b>               | 62,5 Parts by weight transparent coating<br>37,5 Parts by weight Colour Paste   |
| <b>Mixing procedure</b>           | 1) Open the container with the resin and mix the material till it is homogenous.<br>2) Open the container with the hardener and add the hardener to the resin.<br>3) Mix both components mechanically about 2 minutes till a homogenous mixture is formed.<br>A well- mixed material is uniform in color without containing clear or dark spots.<br>4) To avoid mixing errors or unmixed residue; pour the mixed material into a clean and empty container and mix again for a short time. Never use unmixed residue of the material. |
| <b>Colour - structure - gloss</b> | On request from RAL/NCS - smooth – mat  |
| <b>Packaging</b>                  | 1,5 kg packaging  |
| <b>Precautions</b>                | It is important that applicable requirements for working with synthetics are adhered to.<br>It is therefore advised to avoid skin and eye contact, by using creams and/or liquid-proof gloves, safety glasses, etc. When processing <b>Cuore SPT 5000 Color</b> especially in small, enclosed spaces, it is recommended to ventilate very well.   |
| <b>Shelf life</b>                 | In the original, unopened packaging, stored in a dry place between 5 °C and 25 °C, <b>Cuore SPT 5000 color</b> has a shelf life of 4 months maximum.<br><b>Note: Cuore SPT 5000 color</b> may not be stored or exposed to temperatures beneath 5 °C.  |
| <b>Attention</b>                  | <b>Cuore SPT 5000 Color</b> may only be applied by trained and professional installers.   |

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.