



Datum	artikelnummer
6/12/2021	506202

Cuore SPT 5000 Color

Composition	Cuore SPT 5000 Color est une pâte colorée résistante à la lumière et sans solvant.
Application	Cuore SPT 5000 Color sert d'adjuvant de l'un des revêtements transparents de la série Cuore SPT 5000 Color .
Spécifications techniques	Densité relative 1800 kg/m ³ (selon la couleur)
Proportions du dosage	62,50 Mesures du poids de laque 7030** 37,50 Mesures du poids de pâte colorée 706000
Mélange	1) Ouvrez la boîte de revêtement transparent et mélangez-la jusqu'à ce que le produit soit homogène. 2) Ouvrez la boîte de pâte colorée et ajoutez-y le revêtement transparent. 3) Mélangez les deux composants en remuant bien pendant 2 minutes, jusqu'à obtenir un mélange homogène. Un mélange homogène est d'une couleur égale et ne contient aucune tâche claire ou foncée. 4) Afin d'éliminer toute erreur de mélange ou tout résidu non mélangé ; versez le mélange dans une boîte en métal propre et vide, puis mélangez à nouveau brièvement. N'utilisez jamais de restes non mélangés du produit.
Couleur - structure - degré de brillance	Sur demande parmi les coloris RAL/NCS - lisse - brillant
Emballage	Emballage de 1,5 kg
Mesures de précaution	Il est important de suivre les instructions applicables à l'utilisation des matières synthétiques. Il est par conséquent conseillé d'éviter tout contact avec la peau et les yeux, en utilisant des crèmes et/ou des gants, des lunettes de sécurité ou d'autres moyens de protection personnelle imperméables. Il est recommandé d'assurer une très bonne ventilation lors de l'utilisation de Cuore SPT 5000 Color , d'autant plus que les locaux sont petits et confinés.
Conservation	Stocké dans son emballage original fermé dans un lieu sec entre 5 et 25 °C, Cuore SPT 5000 Color se conserve au maximum 4 mois. Attention : Cuore SPT 5000 Color ne doit pas être conservé ni exposé à des températures inférieures à 5 °C.
Attention	Cuore SPT 5000 Color ne peut être appliqué que par des installateurs formés et professionnels.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.



Datum	artikelnummer
6/12/2021	506202

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven, worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventueel beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van eigen aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij u de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.