

Datum	artikelnummer
06/12/2021	901001

## Cuore AC PSL 3000

<b>Samenstelling</b>	<b>AC PSL 3000</b> is een vloeibaar materiaal en is oplosmiddelvrij.
<b>Toepassing</b>	<b>AC PSL 3000</b> kan toegevoegd worden aan diverse polyurethaan coatings uit het <b>Cuore</b> assortiment om de doorharding te versnellen. <b>AC PSL 3000</b> kan alleen toegepast worden in oplosmiddelvrije of oplosmiddelhoudende polyurethaan coatings en kan dus niet gebruikt worden in watergedragen coatings.
<b>Technische eigenschappen</b>	Soortelijk gewicht 1050 kg/m <sup>3</sup>
<b>Verbruik</b>	Het verbruik van <b>AC PSL 3000</b> is afhankelijk van het soort product waar het aan toegevoegd wordt, en de gewenste snelheid van doorharding.
<b>Kleur - structuur - glansgraad</b>	Helder geel.
<b>Verpakking</b>	200 gram verpakking.
<b>Houdbaarheid</b>	In de afgesloten originele verpakking, opgeslagen in een droge omgeving tussen 5°C en 25°C, is <b>AC PSL 3000</b> minimaal 12 maanden houdbaar.  Let op: <b>AC PSL 3000</b> mag niet bewaard worden bij, of blootgesteld worden aan temperaturen lager dan 5°C.
<b>Belangrijk</b>	<b>AC PSL 3000</b> mag alleen gebruikt worden door professionele en opgeleide plaatsers.